

Kemi manometer til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.31



Alle kemi-manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning !!

Anvendelse

Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.

Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.

Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!

Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser

Lagerføres i følgende størrelser (diameter):

Ø63 mm og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder

0-1 bar til 0-1.000 bar

-1/0 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi

Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser: $T_{(min)} = -20^{\circ} \text{C}$

$T_{(max)} = +60^{\circ} \text{C}$

Målemediet: $T_{(max)} = +150^{\circ} \text{C}$

Forhold omkring temperatur

Ved temperatur på $+20^{\circ} \text{C}$ er der følgende fejlmargen:

- Ved stigende temperatur: ca. $\pm 0,4 \%$
 - Ved faldende temperatur: ca. $\pm 0,4 \%$
- af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse

IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed

Kl. 1,6: Ø63 mm.

Kl. 1,0: Ø100 mm.

Viserværk og måledel

Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive

Sorte tal på hvid baggrund.

Hus

Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning

Nedadvendt studs m/"tap" i syrefast stål, AISI 316.

Glas

Sikkerhedsglas.

Se oversigt over typer på næste side

Februar 2014

Kemi manometer til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.32

Kemi manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0003812B	1	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar
	0003813	1	Ø63 mm	¼" ned	0-1,6 bar
	0003814A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar
	0003815A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar
	0003816A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar
	0003817A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar
	0003818A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar
	0003819A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar
	0003820	1	Ø63 mm	¼" ned	0-40 bar
	0003821	1	Ø63 mm	¼" ned	0-60 bar
	0003901	1	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar
	0004002	1	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar
	0004003A	1	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar
	0004004A	1	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar
	0004005A	1	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar
	0004006A	1	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar
	0004007A	1	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar
	0004008A	1	Ø100 mm	½" ned	0-40 bar
	0004009	1	Ø100 mm	½" ned	0-60 bar
	0004009A	1	Ø100 mm	½" ned	0-100 bar
	0004010	1	Ø100 mm	½" ned	0-160 bar
	0004011	1	Ø100 mm	½" ned	0-250 bar
	0004012	1	Ø100 mm	½" ned	0-400 bar
	0004013	1	Ø100 mm	½" ned	0-600 bar
	0004014	1	Ø100 mm	½" ned	0-1000 bar

Kemi vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003800A	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar
	003800B	4	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.

Se oversigt over flere typer på næste side

Februar 2014

Kemi vacuum-manometer til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.33

Kemi vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003824	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	003930A	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+5 bar

For andre størrelser eller måleområder kontakt os venligst.

Februar 2014